

MODÚLO GSM Modem GSM/GPRS

Modem desenhado para o interface de comunicação de contadores Eléctricos, permitindo a troca de dados com sistemas remotos AMR (Automatic Meter Reading) ou AMM (Automatic Meter Management). Graças à versatilidade do cabo de interface com contador, é possível a sua utilização com modelos de diversos fabricantes. O facto de suportar as tecnologias GSM e GPRS permite seleccionar o melhor meio de comunicação para cada caso. As diferentes ferramentas de configuração disponíveis tornam o processo de instalação simples, rápido e eficiente.



MODEM GSM/GPRS (MODELO MAESTRO 100evo AD da MAESTRO)

GSM	Quad band
GPRS	Class 10
Voz/Dados/Fax/SMS	✓
TCP/IP	Full TCP/IP Stack

INTERFACES

Leitor de cartões SIM Plug-in	1.8/3 V
RS232 conector 15 pinos Sub-D	✓
SMA antena conector (50 ohm)	✓

FONTE ALIMENTAÇÃO (MODELO – NES/RES-15-12 da MEAN WELL)

Tensão entrada	100 to 240 VAC
----------------	----------------

OUTRAS FUNCIONALIDADES

Entrada - Digital	1
Auto restauro - timer reset	✓
LED status operação	✓

DIMENÇÕES

Tamanho (mm)	95X75X70
Peso (g)	384g

Fixação em Calha DIN (tipo TH 35-7.5)

GAMA DE TEMPERATURAS

Operating / Storage	-30~+75 °C / -40~+85 °C
---------------------	-------------------------

ACESSÓRIOS

GSM antenna 900/1800 Mhz	Ganho 5dBi
Cabo de interface RS232	✓

VERÇÕES DISPONÍVEIS

Modulo GSM TELECONT CONTAD SIEMENS	44P1082000S
Modulo GSM TELECONT CONTAD ACTARIS/ITRON	44P1082000A
Modulo GSM TELECONT CONTAD JANZ	44P1082000J
Modulo GSM TELECONT CONTAD ISKRA/ENERMET	44P1082000I
Modulo GSM TELECONT LIGACÃO a PC	44P1082000CA